



Specifikationer Noxion LED Panel  
Delta Pro V3 30W 3960lm - 830 Varm  
Hvid | 120x30cm - UGR <19 - Philips  
Xitanium Driver

[Vis produkt](#)

## Generel information

|                                  |                                                                             |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                    | 242014                                                                      |
| EAN                              | 8719157032360                                                               |
| Producentkode                    | 8719157032360                                                               |
| Mærke                            | Noxion                                                                      |
| Producent navn                   | Noxion LED Panel Delta Pro V3 30W 3960lm 3000K 1200*300 UGR<19 (2x36W eqv.) |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 6 år                                                                        |
| Gennemsnitlig Levetid (time)     | 50000                                                                       |
| Product Serie                    | Delta Pro                                                                   |

## Teknisk information

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Teknologi                | LED Integreret              |
| Erstatter (Watt)         | 2x36                        |
| Watt                     | 30W                         |
| Volt (V)                 | 220-240                     |
| Dæmpbare                 | Nej, ikke dæmpbar           |
| Farvekode                | 830 Varmt Hvidt             |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 3000 Varmt Hvidt            |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse |
| Lys Farve                | Hvid                        |
| Farveindstilling         | Enkelt farve                |

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Lumen (Lysfluks)    | 3960lm                   |
| Lysudbytte (Lm/W)   | 132                      |
| Beskyttelsesniveau  | IP20 - Næsten støvtæt    |
| IK-Klasse           | IK03 - 0.35 joule        |
| Armaturløsning      | PI [Push-in tilslutning] |
| Reflektor Overflade | Mat                      |
| Driver Inkluderet   | Ja                       |
| Effektfaktor        | >0.90                    |
| Produkttype         | LED Panel                |

## Armaturløst information

|                   |                         |
|-------------------|-------------------------|
| Montering         | Forsænket               |
| UGR-indeks        | < 19 - Kontor og skoler |
| Optisk Dæksel     | PS (Polystyren)         |
| Driftstemperatur  | +10 to +45              |
| Nødbelysning      | Nej                     |
| Armaturløst Farve | Hvid                    |
| Materiale         | Aluminium               |
| Armaturløstfarve  | Hvid                    |

## Mål

|                     |          |
|---------------------|----------|
| LED Panel størrelse | 120x30cm |
| Længde (mm)         | 1195     |
| Bredde (mm)         | 295      |
| Højde (mm)          | 10       |

## Sensor information

Sensor type

Ingen sensor

### Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?



Enkel og **effektiv LED løsninger**



**Skræddersyet** tilbud



Op **til 7 års garanti** på LED produkter



Nem **returproces**