



Specifikationer Noxion LED Panel  
Delta Pro V5 28W 3920lm - 840 Kold  
Hvid | 60x60cm - UGR <19 - Sidelit -  
TRIAC Dæmpbar

[Vis produkt](#)

## Generel information

|                                  |                                                                                          |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikelnummer                    | 257841                                                                                   |
| EAN                              | 8719157073738                                                                            |
| Producentkode                    | 8719157073738                                                                            |
| Mærke                            | Noxion                                                                                   |
| Producent navn                   | Noxion LED Panel Delta Pro V5 28W 3920lm 4000K 600*600 UGR<19 Sidelit - TRIAC dimmab NDL |
| Lyskilderdirektes All-in garanti | 6 år                                                                                     |
| Gennemsnitlig Levetid (time)     | 100000                                                                                   |
| Product Serie                    | Delta Pro                                                                                |

## Teknisk information

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Teknologi                | LED Integreret              |
| Erstatter (Watt)         | 4x18                        |
| Watt                     | 28W                         |
| Volt (V)                 | 220-240                     |
| Dæmpbare                 | Ja, kan dæmpes              |
| Farvekode                | 840 Kold Hvid               |
| Farvetemperatur (Kelvin) | 4000 Kold Hvid              |
| Farvegengivelse (Ra)     | 80-89 - God farvegengivelse |
| Lys Farve                | Hvid                        |
| Farveindstilling         | Enkelt farve                |

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| Lumen (Lysfluks)    | 3920lm                |
| Lysudbytte (Lm/W)   | 140                   |
| Beskyttelsesniveau  | IP20 - Næsten støvtæt |
| IK-Klasse           | IK02 - 0.20 Joule     |
| Armatur Tilslutning | Stikdåse              |
| Reflektor Overflade | Mat                   |
| Effektfaktor        | >0.90                 |
| Produkttype         | LED Panel             |

## Armatur information

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Montering        | Forsænket               |
| UGR-indeks       | < 19 - Kontor og skoler |
| Optisk Dæksel    | PS (Polystyren)         |
| Driftstemperatur | -20 til + 40            |
| Armatur Farve    | Hvid                    |
| Materiale        | Aluminium, Metal        |

## Mål

|                     |         |
|---------------------|---------|
| LED Panel størrelse | 60x60cm |
| Længde (mm)         | 595     |
| Bredde (mm)         | 595     |
| Højde (mm)          | 10      |

## Hvorfor købe hos Lyskilderdirekte ?

### Sensor information

|             |                                                                                                                                            |                                                                                                                |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sensor type |  Enkel og <b>effektiv LED løsninger</b><br>Ingen sensor |  <b>Skræddersyet tilbud</b> |
|             |  <b>Op til 7 års garanti</b> på LED produkter           |  Nem <b>returproces</b>    |